



Apsauginės rankovės Secutex

Produkto informacija

Bendra informacija: Speciali dėvėjimosi apsauga sintetinio pluošto ir juostiniams stropams, sukurta specialiai kelti krovinius su aštriais kampais. Ekstremali apsauga nuo pjovimo ar trinties.

Konstrukcija: Vienpusė ar dvipusė poliuretano danga.

Medžiaga: Poliesteris su 5 mm poliuretano danga. Atspari daugeliui rūgščių bei tirpalų.

Temperatūros diapazonas: apie -30° - +70°C, trumpalaikiai iki +90°C.

Produkto kodas	Tipas	Plotis mm	Aukštis mm	Stropo plotis mm	Stropo RDA t	Svoris kg/m	Pristatymo laikas d.d.
8025SF1050	SF1-50	70	23	50	1	0,9	5
8025SF1065	SF1-65	80	23	60	2	1,1	5
8025SF1075	SF1-75	95	25	75	3	1,3	5
8025SF1100	SF1-100	125	25	90	4	1,5	5
8025SF1125	SF1-125	145	25	120	5-6	1,9	5
8025SF1150	SF1-150	175	25	240	8	2,1	5
8025SF1300	SF1-300	330	28	300	≥10	3,7	5

Techninė informacija

Apsauginė rankovė SF-2/dvipusė

	Tipas	Apima	Plotis	Aukštis	Svoris	
Kodas		Juostos plotis	Sintetinių gijų stropas			
		mm	tonn	mm	mm	
05.30SF2.050	SF-2.50	50	1	70	25	1,2
05.30SF2.065	SF-2.65	60	2	80	25	1,5
12.40SF2.075	SF-2.75	75	3	95	25	1,8
05.30SF2.100	SF-2.100	90	4	125	25	2,1
05.30SF2.125	SF-2.125	120	5-6	145	25	2,6
12.40SF2.150	SF-2.150	240	8	175	25	3,0
12.40SF2.300	SF-2.300	300	=10	330	30	6,5

Apkabinama rankovė SC/dvipusė

	Tipas	Apima	Plotis	Aukštis	Svoris	
Kodas		Juostos plotis	Sintetinių gijų stropas			
		mm	tonn	mm	mm	
12.40SC.050	SC.50	50	1	70	25	1,1
05.30SC.065	SC.65	65	2	80	25	1,3
05.30SC.075	SC.75	75	3	95	25	1,6
05.30SC.100	SC.100	100	4	125	25	1,8
05.30SC.125	SC.125	125	5	145	25	2,3

12.40SC.150	SC.150	150	8	175	25	2,6
12.40SC.300	SC.300	300	=10	330	30	6,3