

## Elektrinis telferis NOVA Blackline

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** NOVA Blackline atitinka aukštus SWF keltuvų saugos, kokybės ir patikimumo reikalavimus.

- Maksimali apkrova nuo 2 iki 12,5 t, keliamasis aukštis iki 12 m;
- Optimalus erdvės panaudojimas dėl kompaktiško dydžio ir optimalių kablo matmenų;
- Didelis būgno skersmuo sumažina lyno dilimą;
- Tvirtas keltuvo ir vežimėlio variklio kontaktoriaus valdymas;
- Mechaninė apsauga nuo perkrovų apsaugo kraną ir pastato konstrukciją;
- Plug and play - greitas ir paprastas montavimas ir priežiūra
- Apsauga nuo perkaitimo

... [Read more](#)

## Elektrinis telferis NOVA Blackline

### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Kėlimo aukštis m	Maks. apkrova kg	FEM	Kėlimo greitis m/min.	ISO	Pervažiavimo greitis m/min
6041	NOVA BB	6	2 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BB	9,5	2 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BB	6	2 500	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BB	9,5	2 500	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BB	6	3 200	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BB	9,5	3 200	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BC	6	4 000	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BC	9	4 000	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BC	6	5 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BC	9	5 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BC	6	6 300	1Am	4/0,7	M4	20/5
6041	NOVA BC	9	6 300	1Am	4/0,7	M4	20/5
6041	NOVA BD	9	8 000	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BD	12	8 000	3m	5/0,8	M6	20/5
6041	NOVA BD	9	10 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BD	12	10 000	2m	5/0,8	M5	20/5
6041	NOVA BD	9	12 500	1Am	4/0,7	M4	24/6
6041	NOVA BD	12	12 500	1Am	4/0,7	M4	24/6