



ROPETEX Ultra Lube 2

Produkto informacija

ROPETEX

[Ropetex](#) Ultra Lube 2 yra ekologiškas, pažangus didelio našumo hibridinis tepalas.

Jis sukurtas veikti uoste, atviroje jūroje ir giliavandenėje aplinkoje.

Be to, jis puikiai nusiplauna ir yra biologiškai skaidomas, netoksiškas ir biologiškai nesikaupiantis.

Ropetex Ultra Lube 2 yra aplinkai draugiškas tepalas atitinkantis (EAL) ir VGP 2013. Todėl jį galima naudoti prieplaukose, upių pakrantėse, ežeruose ir kt aplinkai jautriose vietose.

Dėl gaminio sudėties jis yra stabilus plačiame temperatūrų diapazone, todėl tinka tropinėje aplinkoje.

Naudoji/pritaikymo vietos: atviroje jūroje/offshore naudojami kranai, uosto kranai; atviroje jūroje ir uoste esantys įrenginiai; povandeniniai įrenginiai.

Padengimo būdai: aukšto slėgio įranga arba šepetėiu.

Minimali tepimo temperatūra: -5°C (prieš dengimą produktas turi būti laikomas bent 48 valandas 10°C temperatūroje).

Spalva/tekstūra: matinis juodas tepalas

NLGI klasė: NLG2

Drop point: 154°C

Break point: -60°C

Santykinis tankis: 0.9 - 0.95

Karštos druskos purškimo bandymas: 2880 val

4-ball weld apkrovos testas: > 400 kgf

4-ball weld scar testas: 0,55 mm

Išpurškiamas vanduo: < 60 % sulaikymas

Aplinkai draugiškas tepalas: TAIP

Suderinamas su VGP 2013: TAIP

Galima įsigyti 12,5 kg kibiruose.

Papildomai:

Saugos duomenų lapų su daug naudingos informacijos apie plieno lynų tepalus. Nemokama! (žr. „Dokumentai“).

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +120°C

Produkto kodas	Aprašymas	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
-----------------------	------------------	----------------------	-----------------------------------

142501250050

Ropetex Ultra Lube 2

12,5

20