



## Vertikalus griebtuvas TSHP/TSHP-A

### Produkto informacija

Griebtuvas, skirtas vertikaliai Holland-Profile (HP) konstrukcijų, plieno lakštų ir konstrukcijų kėlimui ir transportavimui. Taip pat tinkamas naudoti kaip griebtuvas su "didelėmis žiotimis". Keliant ilgesnius elementus, rekomenduojama kelti naudojant modulinę traversą.

TSHP modelis: strandartinis griebtuvas

TSHP-A modelis: su reguliuojamu žiočių atvėrimu.

#### Savybės:

- Itin didelė spaudimo jėga
- Lengvas ruošinių įdėjimas ir išėmimas iš staklių dėl itin mažų W matmenų
- Lengva konstrukcija paprastam valdymui
- Tvirtas suvirintas korpusas
- Griebtuvai yra su saugos mechanizmu (užraktu), dėl kurio kroviny neslysta kėlimo ir nuleidimo metu
- Griebtuvas fiksuojamas tiek uždarytoje, tiek atviroje padėtyje
- Lengvai prižiūrimas, paprastai keičiamos dalys; atsarginės dalys tiekiamos pagal poreikį

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>)

**Dėmesio:** Minimalus krovinio svoris 10% nuo RDA

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502100100800640	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19	7
502100151550640	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18	7
502100150800640	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19	7

Techninis eskizas

