

Horizontalūs griebtuvai FHX-V

Produkto informacija



Horizontaliam plieno lakštų ir kitų nelinkstančių medžiagų kėlimui ir transportavimui. FHX-V kėlimo griebtuvas turi papildomą spyruoklę pritvirtintą prie plokštelės, kurios pagalba užfiksuojama pradinė darbinė padėtis. Spyruoklė užtikrina, kad griebtuvas būtų uždarytas ir užfiksuotas bet kurioje norimoje vietoje. Vienas iš pagrindinių šio griebtuvo privalumų yra tas, kad reikalingas tik vienas žmogus uždėti griebtuvus ir valdyti keltuą.

Žiočių angos diapazonas nuo 0 iki 60 mm.

Savybės:

- Iš anksto įtempta plokštelės spyruoklė patogiam vieno operatoriaus naudojimui
- Griebtuvas gali būti uždarytas ir užfiksuotas bet kokioje norimoje vietoje
- Lengva ir kompaktiška forma patogiam naudojimui
- Tvirtas, pritaikytas sunkioms apkrovoms, suvirintas korpusas

... [Read more](#)


Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, RDA, serijos nr., užgriebiamo krovinio storis ir CE

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 13155

Horizontalūs griebtuvai FHX-V

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Svoris kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17