

Horizontalus griebtuvas TDH

Produkto informacija



Lengvas, didelėms apkrovoms skirtas griebtuvas, užtikrinantis saugų ir paprastą linkstančių ar deformuotus linkusių lakštų kėlimą. Galimi žiočių angų dydžiai: nuo 0 iki 50 mm

Savybės:

- Kompaktiška forma ir didelė keliamoji galia
- Lengva konstrukcija paprastam valdymui
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +100°C.

Padengimas: Dažytas.


Standartas: EN 13155

Pastaba: Turi būti naudojama poromis

Dėmesio: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Horizontalus griebtuvas TDH

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svoris kg
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18