

Horizontalus griebtuvas THSK

Produkto informacija



Griebtuvas su reguliuojamu, ypač dideliu žiočių atidarymu horizontaliam sukrautų, supakuotų ir pavienių plieno lakštų kėlimui. Terrier THSK kėlimo griebtuvasi visada turi būti naudojami poromis (arba keliomis poromis). Galimi žiočių angų dydžiai: nuo 3 iki 420 mm

Savybės:

- Lengvai reguliuojamas žiočių atidarymas
- Greitas ir paprastas griebtuvo uždėjimas ir nuėmimas
- Lengva konstrukcija paprastam valdymui
- Tvirtas, pritaikytas sunkioms apkrovoms, suvirintas korpusas

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +100°C

Padengimas: Dažytas.


Standartas: EN 13155

Pastaba: Griebtuvai tinkami kelti ar transportuoti plieno lakštus, kurių maks. kietumas 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²). Turi būti naudojamas poromis

Dėmesio: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Horizontalus griebtuvas THSK

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	Vmm mm	S mm	Wmm mm	Tmm mm	Hmm mm	Umm mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Z (mm) mm	Svoris kg
502100151800700	1.5 THSK/180	1,5	3-180	201	135	15	30,5	18	289	90	20	60	9,5
502100153000700	1.5 THSK/300	1,5	3-300	201	135	15	30,5	18	409	90	20	60	11
502100301800700	3 THSK/180	3	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100303000700	3 THSK/300	3	3-300	241	165	20	30,5	18	416	105	20	69	15
502100451800700	4.5 THSK/180	4,5	3-180	241	165	20	30,5	18	296	105	20	69	13
502100454200700	4.5 THSK/420	4,5	3-420	241	165	20	30,5	18	536	105	20	69	17
502100601800700	6 THSK/180	6	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100604200700	6 THSK/420	6	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24
502100901800700	9 THSK/180	9	3-180	256	160	25	30,5	18	304	120	20	75	18
502100904200700	9 THSK/420	9	3-420	256	160	25	30,5	18	544	120	20	75	24