



## Universalus užveržiamas griebtuvas TSCC/TSCC-W

### Produkto informacija

Universalus užveržiamas griebtuvas vertikaliam ir horizontaliam įvairių plieno konstrukcijų transportavimui. Gali būti tvirtinamas ir naudojamas apverstas, kaip laikinas kėlimo taškas.

TSCC modelis: standartinis sraigtinis griebtuvas.

TSCC-W modelis: su padidintu žiočių atvėrimu.

#### Savybės:

- Speciali konstrukcija užtikrina daugiafunkcij plieninių konstrukcijų kėlimo pritaikymą.
- Priveržiamas sriegis užtikrina didelę spaudimo jėgą.
- Saugos mechanizmas neleidžia griebtuvui praslysti kėlimo metu.
- Lengva konstrukcija patogiam valdymui.
- Tvirtas išlietas korpusas.
- Metalų lydinio komponentai.
- Paprasta priežiūra - lengvai keičiamos dalys, atsarginės detalės tiekiamos pagal poreikį.
- Nereikalinga minimali darbinė keliamoji galia (WLL).

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, RDA, Serijos Nr., užgriebiamo krovinio storis, CE.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Minimalus krovinio svoris 10% nuo RDA

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	I mm	W mm	V mm	Z (mm)	U mm	H mm	T mm	X (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1	7
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3	7
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3	7
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5	2
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8	7
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8	7
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22	7

## Techninis eskizas

