



## Griebtuvas statinėms TVKH

### Produkto informacija

Griebtuvas skirtas saugiam metalinių (naftos) statinių kėlimui ir transportavimui, kai statinės turi išlikti vertikaloje padėtyje. Vienas griebtuvas gali būti naudojamas tuščioms arba pilnomis sandarioms statinėms. Kėlimo ir transportavimo metu statinės svorio centras visada yra žemiau kėlimo taško.

#### Savybės:

- Lengvas, patogus naudoti ankštose erdvėse tarp kitų statinių
- Tvirtas, pritaikytas sunkioms apkrovoms, suvirintas korpusas
- Su rankiniu saugos fiksavimo mechanizmu, kad griebtuvas būtų užfiksuotas atviroje padėtyje
- Lengvai prižiūrimas, keičiamos dalys. Atsarginės dalys - pagal užsakymą

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	Tmm mm	Umm mm	Vmm mm	X (mm) mm	Y (mm) mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
504500060000220	TVKH	0,6	0-25	434	50	765	305	100	10	7	7

## Techninis eskizas

