Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Griebtuvas statinėms TVKH

Produkto informacija



Griebtuvas skirtas saugiam metalinių (naftos) statinių kėlimui ir transportavimui, kai statinės turi išlikti vertikalioje padėtyje. Vienas griebtuvas gali būti naudojamas tuščioms arba pilnoms sandarioms statinėms. Kėlimo ir transportavimo metu statinės svorio centras visada yra žemiau kėlimo taško.

Savybės:

- Lengvas, patogus naudoti ankštose erdvėse tarp kitų statinių
- Tvirtas, pritaikytas sunkioms apkrovoms, suvirintas korpusas
- Su rankiniu saugos fiksavimo mechanizmu, kad griebtuvas būtų užfiksuotas atviroje padėtyje
- Lengvai prižiūrimas, keičiamos dalys. Atsarginės dalys - pagal užsakymą

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.
Padengimas: Dažytas.
Standartas: EN 13155
Pastaba: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm2).

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Griebtuvas statinėms TVKH

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	X mm	Y mm	Svoris kg
504500060000220	TVKH	0,6	0-25	434	50	765	305	100	10	7

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved