



## Horizontalus vamzdžių kėlimo griebtuvas TTL

### Produkto informacija

Griebtuvas, skirtas horizontaliam vamzdžių, vamzdžių ryšulių, strypų, ritinių ir kitų vientisų apvalių medžiagų kėlimui ir transportavimui. Griebtuvas užfiksuojamas atviroje padėtyje. Norint pradėti kėlimą, operatorius turi suaktyvinti rankeną ir laikyti ją pakelta, kol įtempimas kėlimo angoje nukreiptas į viršų. Nuleidžiant krovinį, griebtuvas automatiškai užsifiksuoja atviroje padėtyje.

#### Savybės:

- Lengva konstrukcija ir paprastas naudojimas.
- Tvirtas korpusas.
- Gali būti komplektuojamas su apsauga, saugančia krovinį nuo pažeidimų.
- Didesnė keliamoji galia (WLL) ar didesnės žiočių angos galimos pagal užklausą.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	R mm	T mm	U min-max	V min-max	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	7
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	7
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31	7
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39	7

## Techninis eskizas

