

## Žirklinis griebtuvas TBLC

### Produkto informacija



Griebtuvas skirtas vertikaliai visų plokščių, blokų ir konstrukcijų su lygiais kraštais kėlimui ir transportavimui nepaliekant žymių, neįbrėžiant ir nepažeidžiant medžiagos paviršiaus. Puikiai tinka tokioms medžiagoms kaip (nerūdijantis plienas, aliuminis, akmuo, kompozitas, dažytos medžiagos, mediena, stiklas, plastikas ir kt.) kelti.

Griebtuvas užfiksuotas atviroje padėtyje. Norėdami atlikti kėlimą, operatorius turi suaktyvinti rankeną ir laikyti ją pakelta, kol kėlimo ašos jėga kyla aukščiau. Padėjus krovinį, spausdukas automatiškai atsideda.

#### Savybės:

- 2 specialios sintetinės antifrikcinės plokštelės, užtikrinančios nepalikimą žymių.
- Lengvas patogus naudoti.
- Tvirtas ir patvarus korpusas.
- Lengva-prižiūrėti, lengvai keičiamos dalys. Atsarginės dalys pagal paklausimą.
- Nėra reikalavimo minimaliai apkrovai.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	V min-max	U min-max	S mm	T mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7	7
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3	7
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18	7
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33	7

