Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Žirklinis griebtuvas TBLC

Produkto informacija



Griebtuvas skirtas vertikaliam visų plokščių, blokų ir konstrukcijų su lygiais kraštais kėlimui ir transportavimui nepaliekant žymių, neįbrėžiant ir nepažeidžiant medžiagos paviršiaus. Puikiai tinka tokioms medžiagoms kaip (nerūdijantis plienas, aliuminis, akmuo, kompozitas, dažytos medžiagos, mediena, stiklas, plastikas ir kt.) kelti.
Griebtuvas užfiksuotas atviroje padėtyje. Norėdami atlikti kėlimą, operatorius turi suaktyvinti rankeną ir laikyti ją pakelta, kol kėlimo ąsos jėga kyla aukštyn. Padėjus krovinį, spaustukas automatiškai atsidaro.

Savybės:

- 2 specialios sintetinės antifrikcinės plokštelės, užtikrinančios nepalikimą žymių.
- Lengvas patogus naudoti.
- Tvirtas ir patvarus korpusas.
- Lengva-prižiūrėti, lengvai keičiamos dalys. Atsarginės dalys pagal paklausimą.
- Nėra reikalavimo minimaliai apkrovai.

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.
Padengimas: Dažytas.
Standartas: EN 13155


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Žirklinis griebtuvas TBLC

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	V min-max mm	U min-max mm	S mm	T mm	X mm	Y mm	Svoris kg
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved