

Varžtais prisukama kėlimo kilpa, 8 klasė

Produkto informacija

Varžtais prisukama kėlimo kilpa kėlimui. Pristatoma be varžtų. Varžto turi būti min. 8.8. klasės

... [Read more](#)



Medžiaga: Plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C

Padengimas: Dažytas, geltonas


Standartas: EN 1677-1

Pastaba: Negalimas šoninis kėlimas

Atsargos koeficientas: 4:1

Varžtais prisukama kėlimo kilpa, 8 klasė

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	pagrindo matmenys, mm	A mm	B mm	D mm	M mm	L mm	E mm	F mm	Svoris kg
4215NS8PUL1	1	155 x 51	78	40	12	12,5	155	100	51	1,1
4215NS8PUL2	2	155 x 51	80,5	40	14	14,5	155	100	51	1,2
4215NS8PUL3	3	155 x 51	94	46,5	16	16,5	155	100	51	1,5
4215NS8PUL5	5	180 x 60	118	60	20	22,5	180	120	60	2,6
4215NS8PUL8	8	220 x 62	141	63	26	26,5	220	145	62	4,9