

Kėlimo kilpa 8-271 YOKE



Produkto informacija

Bendra informacija: Įsukama kėlimo kilpa. YOKE 8-271 turi keturgubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpos sriegis galimas įvairaus ilgio.

Lentelė su saugiom darbinėm apkrovom, atsižvelgiant į kilpos įsukimo vietą, stropo šakų skaičių ir pasvirimo kampą, yra naudojimo instrukcijos dalis, kuri pridedama kartu su kiekviena kėlimo kilpa.

Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviniai.

Savybės: 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

Medžiaga: Legiruotas plienas, varžtas 10.9 kalsės.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.

Temperatūros diapazonas: nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Sriegio žingsnis mm	Užveržimo jėga Nm	Gmm mm	Cmm mm	Kmm mm	Hmm mm	Fmm mm	Dmm mm	B mm	A mm	Emm mm	Mmm mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
42158271004	0,6	M 10	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	15	M 10	0,2	2
42158271020	2,5	M 20	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	30	M 20	1	2
42158271035	4	M 24	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	36	M 24	2,2	20

Techninė informacija

Kind of attachment											
Number of legs		1	2	1	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Load direction		0°	0°	90°	90°	0-45°	45°- 60°	unsymm.	0 - 45°	45°- 60°	unsymm.
Item No.	Thread	WLL(t)									
8-271-003	M 8	0.6	1.2	0.4	0.8	0.56	0.4	0.4	0.84	0.60	0.4
8-271-004	M10	0.9	1.8	0.6	1.2	0.84	0.6	0.6	1.26	0.90	0.6
8-271-006	M12	1.2	2.4	0.7	1.4	0.98	0.7	0.7	1.47	1.05	0.7
8-271-013	M16	2.6	5.2	1.5	3.0	2.10	1.5	1.5	3.15	2.25	1.5
8-271-020	M20	4.0	8.0	2.5	5.0	3.50	2.5	2.5	5.25	3.75	2.5
8-271-035	M24	7.0	14.0	4.0	8.0	5.60	4.0	4.0	8.40	6.00	4.0
8-271-060	M30	10.0	20.0	6.0	12.0	8.40	6.0	6.0	12.60	9.00	6.0
8-271-067	M30	12.0	24.0	6.7	13.4	9.40	6.7	6.7	14.10	10.00	6.7
8-271-080	M36	15.0	30.0	10.0	20.0	14.00	10.0	10.0	21.00	15.00	10.0
8-271-120	M42	17.0	34.0	13.0	26.0	18.20	13.0	13.0	27.30	19.50	13.0
8-271-130	M48	18.0	36.0	14.0	28.0	19.60	14.0	14.0	29.40	21.00	14.0
8-271-140	M52	25.0	50.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0
8-271-160	M56	28.0	56.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0
8-271-161	M64	28.0	56.0	20.0	40.0	28.00	20.0	20.0	42.00	30.00	20.0
8-271-310	M72	50.0	100.0	40.0	80.0	56.00	40.0	40.0	84.00	60.00	40.0
8-271-350	M80	50.0	100.0	40.0	80.0	56.00	40.0	40.0	84.00	60.00	40.0
8-271-400	M90	50.0	100.0	40.0	80.0	56.00	40.0	40.0	84.00	60.00	40.0

Techninis eskizas

