Aliumininė lyninė gervė POWERTEX PAPH-S1

Produkto informacija



POWERTEX Aliumininė lyninė gervė PAPH-S1 yra kompaktiška ir lengva, kurią galima naudoti kėlimui, traukimui ir priveržimui, pasižyminti labai dideliu kėlimo aukščiu. Ji veikia su plieno lynu, einančiu išilgai gervės, traukimo greičiu maždaug. 3 m/min. Dvi angos atsidaro paeiliui, todėl lynas visada išlieka įtemptas kėlimo/nuleidimo operacijos metu.
Komplekte yra 20 m plieno lyno su kabliu.

Savybės:

- Saugus – prieš išvežant iš gamyklos kiekviena gervė išbandoma su dinamine 1,25xdarbine apkrova (WLL).
- Kompaktiška, lengva konstrukcija su aliuminio korpusu.
- Patvari konstrukcija su milteliniu būdu dengtu korpusu.
- Įrengtas keičiamas apsauginis kaištis, kuris apsaugo nuo perkrovos (5 atsarginiai kaiščiai nešimo rankenos viduje).
- Guminė apsauga, neleidžianti nešvarumams patekti į gervę.
- Nešimo rankena lengvam transportavimui ir tvarkymui.
- Į komplektą įeina 20 m plieno lyno su fiksatoriumi ir galime pasiūlyti kitų ilgių.
- Kabliai atsilenke esant perkrovai, o ne lūžta.
- Kabliai su tvirtais plieniniais apsauginiais liežuvėliais.
- RFID lustas lengvam aptarnavimui, patikrai ir servisui.
- QR kodas, skirtas prieigai prie daugiakalbių vartotojų instrukcijų darbo vietoje.
- Prie kiekvienos gervės pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija.
- 14 kalbų vartotojo vadovas pridedamas prie kiekvienos talės.
- Atsarginių dalių tiekimas.

Trumpa informacija apie standartus ... *Read more*

Medžiaga: Patvari aliuminio/plieno konstrukcija, Guminė rankena
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, POWERTEX, Modelis, WLL, Lyno konstrukcija, Serijinis nr., Vartotojo vadovas/QR kodas.
Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C
Padengimas: Baltai milteliniu būdu dažytas korpusas, dengtos plieninės dalys ir cinkuotas plieno lynas / kabliukas.
Standartas: EN 13157, EN 13414-1
Pastaba: Rekomenduojama naudoti originalų plieno lynį!


Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Aliumininė lyninė gervė POWERTEX PAPH-S1

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Modelis	Lyno Ø mm	Maks. valdymo jėga kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L1 mm	L2 mm	Svoris kg
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1 200	12,5
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1 200	23,5
501100542000180	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	86,55	930	390	300	110	150	692	1 200	56

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved