

Virvė Dyneema® DYNICE 78

Produkto informacija



DYNICE 78 virvės pagamintos iš DSM Dyneema® SK78 pluošto. Siekiant pagerinti atsparumą ir prailginti tarnavimo laiką, visos DYNICE 78 virvės impregnuotos Duracoat alyva. Šios virvės apjungia savyje aukštą tvirtumą su geru lankstumu ir dinaminėmis savybėmis. Virvės supynimo srityje išlieka iki 90% linijinio stiprumo. Pagrindinis dėmests skiriamas 12-gijų pintoms virvėms, kurios dėl savo apvalumo ir lygaus paviršiaus įgijo didelį populiarumą. Šios virvės pasižymi geru stiprumo išlaikymu, geru lankstumu ir dinaminėmis savybėmis. Jas lengva užbaigti sujungus, išlaikant iki 90 % linijinio stiprumo.

Konstrukcija:

12-gijų pinta virvė iš Dyneema SK78 pluoštų, impregnuota su Duracoat, siekiant pagerinti atsparumą dilimui. Labai populiari dėl savo apvalumo ir lygaus paviršiaus. Virvė yra minkšta, lanksti ir lengvai sujungiama.

Savybės:

Tankis: 0,97 g/m³

Tvirtumas: 3,5 N/tex.

Modulis: 120 N/tex.

Pailgėjimas: 3,7%

Lydimosi temperatūra: 144-152°C.

Atsparumas chemikalams: Labai aukštas

UV atsparumas: Aukštas

Lankstumas: Aukštas

... [Read more](#)

Medžiaga: Dyneema®

Virvė Dyneema® DYNICE 78

Techninė informacija

| Produkto kodas | Skersmuo mm | Min. trūkimo riba t | Svoris jūros vandenyje, kg | Svoris (kg/100m) |
|-----------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 301200600000130 | 6 | 4,2 | -0,18 | 2,3 |
| 301200800000130 | 8 | 6,7 | -0,3 | 3,8 |
| 301201000000130 | 10 | 10,7 | -0,49 | 6,1 |
| 301201200000130 | 12 | 16,4 | -0,75 | 9,3 |
| 301201400000130 | 14 | 21,8 | -1 | 12,5 |
| 301201600000130 | 16 | 27,4 | -1,28 | 16 |
| 301201800000130 | 18 | 35 | -1,66 | 20,7 |
| 301202000000130 | 20 | 41,9 | -2,02 | 25,2 |
| 301202200000130 | 22 | 50 | -2,45 | 30,5 |
| 301202400000130 | 24 | 57,8 | -2,86 | 35,6 |
| 301202600000130 | 26 | 65,7 | -3,29 | 41 |
| 301205400000130 | 54 | 206,9 | -11,45 | 142,7 |