Tvirtinimo grandinė POWERTEX PLC

Produkto informacija



Tvirtinimo grandinės POWERTEX PLC yra pagamintos iš 8 klasės trumpų grandžių grandinių ir fiksavimo kabliukų kiekviename gale.

Grandinės sukurtos taip, kad būtų galima greitai ir saugiai prisikabinti prie priekabos ir pritvirtinti krovinį.

- Saugumas – POWERTEX tvirtinimo grandinės yra tvirtos ir patikimos, jas sudaro EN standartą atitinkančios grandinės ir kabliukai
- Tvirtinimo grandinės pagamintos pagal EN 12195-3
- Juodai elektroforetiškai dažytos grandinė 8 klasė pagal EN818-2
- Milteliniu būdu dažyti kabliukai su tvirtais liežuvėliais pagal EN1677-2
- Kiekviena tvirtinimo grandinė yra pažymėta aliuminio identifikavimo etikete
- Skirta naudoti su POWERTEX grandinės įtempimo įtaisu
- Pridedami kelių kalbų vartotojo vadovai

Trumpa informacija apie standartus

... *Read more*

Medžiaga: Grandinė ir kabliukai 8 klasės pagal EN standartą
Žymėjimas: Atitinka standartą, pagal LST EN 12195-3 standartą.
Temperatūros diapazonas: -40ºC iki + 200°C.
Padengimas: Grandinė dažyta juodai; kabliai dažyti geltonai.
Standartas: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2
Pastaba: Ilgis gaminamas pagal poreikį
Dėmesio: Netinka kėlimo darbams

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Tvirtinimo grandinė POWERTEX PLC

Techninė informacija

Produkto kodas	Grandinės Ø mm	LC kN	LC (tiesiai) daN	Min. trūkimo riba t t	Ilgis m	Tipas	Svoris kg
704100800500090	8	40	4 000	8	5	PLC8	7,8
704101000500090	10	63	6 300	12,6	5	PLC10	12,6
704101300500090	13	100	10 000	21,2	5	PLC13	21,6
704101600500090	16	160	16 000	32	5	PLC16	33,9

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved