Krovinių tvirtinimo diržai POWERTEX Trailer

Produkto informacija



POWERTEX Trailer tvirtinimo diržai yra vienos arba iš dviejų dalių ir naudojami profesionaliems vežėjams.

Tvirtinimo diržai pagaminti iš stiprių poliesterinių siūlų ir plieninių terkšlės bei kablių.

Tinka profesionaliems vežėjams, ieškantiems aukštų reikalavimus atitinkančių įtempimo STF ir LC.

- Lengvas ir lankstus su LC 2000 daN ir STF 350 daN
- Oranžinė juosta su 5 juodomis juostelėmis, lengvam identifikavimui
- Tiek ilgojoje, tiek trumpojoje dalyje yra mėlynos identifikavimo etiketės
- Etiketėje pateikiama informacija apie skirtingų tvirtinimo jungčių STF ir tvirtinimo jėgą
- Kiekviena dalis yra pažymėta unikaliu serijos numeriu
- Mėlyna informacinė etiketė yra apsaugota papildomu skaidraus plastiko sluoksniu
- Metų / mėnesio kalendorius, atspausdintas etiketėje, kuriame galima pažymėti arba perforuoti kitą patikrinimo datą
- Ant visų diržų yra balta etiketė su svarbiomis įspėjamosiomis instrukcijomis ir vartotojo instrukcijos piktograma
- Kiekvienas tvirtinimo diržas pažymėtas QR kodu, kad galėtumėte naudotis pilnu vartotojo vadovu
- Cinkavimas be Cr6 - geriau sveikatai ir aplinkai
- POWERTEX Trailer tvirtinimo diržas gali būti tiekiamas su kitių ilgių ir kitomis galinėmis tvirtinimo detalėmis.

Atsargos koeficientas: Diržas min. 3:1, terkšlė ir kabliai min. 2:1

... *Read more*

Medžiaga: Poliesteris ir plienas
Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX, LC, STF, ilgis, pagaminimo metai, batch nr., serijinis nr., QR kodas, patikros kalendorius, saugaus naudojimo instrukcija
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C
Standartas: EN 12195-2
Pastaba: Venkite aštrių kampų

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Krovinių tvirtinimo diržai POWERTEX Trailer

Techninė informacija

Produkto kodas	LC (tiesiai) daN	LC (apjuosiant) daN	Ilgis m	Juostos plotis mm	Komplektas	Naudojimas	STF daN	Spalva	Svoris kg
701301002200040	2 000	4 000	10	50	2-dalių	Dvigubas kablys	350	Oranžinis	2,48

LC = Tvirtinimo jėga (angl. Lashing Capacity)
1 daN = 1,012 kg

Apie EN 12195-2

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved