

## Liftinis lynas 8x19S-IWRC

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** plieninis lynas skirtas liftams bei kitiems kėltuvams.

**Tolerancija  $\varnothing$ :**  $\leq 10$  mm 0% – +6%,  $> 10$  mm 0% – +5%.


**Lyno konstrukcija:** 8x19-IWRC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Standartas:** EN 12385-5

**Užpildymo faktorius:** 0.59

Liftas



Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno stiprumo rodiklis N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas d.d.
106100804020219	8	1 570	Necinkuotas	sZ	37,9	31,1	SupplierStandard	27	20
106100904020219	9	1 570	Necinkuotas	sZ	48	38,1	SupplierStandard	34	20
106101004020219	10	1 570	Necinkuotas	sZ	58,5	46,6	SupplierStandard	41	20
106101104020219	11	1 570	Necinkuotas	sZ	69,7	55,6	SupplierStandard	49	20
106101204020219	12	1 570	Necinkuotas	sZ	83,6	66,4	SupplierStandard	59	20
106101304020219	13	1 570	Necinkuotas	sZ	100	79,5	SupplierStandard	70	20
106101404020219	14	1 570	Necinkuotas	sZ	116	91,8	SupplierStandard	81	20
106101504020219	15	1 570	Necinkuotas	sZ	131	104	SupplierStandard	92	20
106101604020219	16	1 570	Necinkuotas	sZ	148	118	SupplierStandard	105	20