

Kėlimo kilpa DSR UP

Produkto informacija



Įsukama kėlimo kilpa CODIPRO DSR UP turi penkiagubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpas galima įsigyti su metriniu ar coliniu sriegiu. Su metriniu sriegiu galima įsigyti įvairių ilgių. Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviniui.

SAVYBĖS:

- Pasisukimas esant apkrovai
- Naudojamas bet kokioms kėlimo operacijoms
- Du priveržimo būdai:- šešiakampis raktas arba dinamometrinis raktas
- Dinanometras yra įspaustas ant visų GRADUP serijos kėlimo kilpų.

... [Read more](#)

Savybės: 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja. Keičiamas šešiakampis varžtas yra 10.9 klasės.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.


Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 1677-1
except grade/WLL

Atsargos koeficientas: 5:1

Kėlimo kilpa DSR UP

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1, mm mm	S2, mm mm	Svoris kg
4215DSRM6UP	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM14UP	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM18UP	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM203T2UP	2,9	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM27UP	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5