

## Virvė Dyneema Dynlce Dux

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Dynlce Dux virvės pagamintos iš DSM Dyneema® SK75 pluošto. Siekiant pagerinti atsparumą ir prailginti tarnavimo laiką, visos Dynlce Dux virvės impregnuotos Duracoat alyva. Šios virvės apjungia savyje aukštą tvirtumą su geru lankstumu ir dinaminėmis savybėmis. Virvės supynimo srityje išlieka iki 90% linijinio stiprumo.



### Savybės:

**Tankis:** 0,97 g/m<sup>3</sup>

**Tvirtumas:** 3,5 N/tex.

**Modulis:** 120 N/tex.

**Pailgėjimas:** 3,7%

**Lydimosi temperatūra:** 144-152°C.

**Atsparumas chemikalams:** Labai aukštas

**UV atsparumas:** Aukštas

**Lankstumas:** Aukštas

... [Read more](#)

**Medžiaga:** Dyneema ®

## Virvė Dyneema Dynlce Dux

### Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	Min. trūkimo riba t	Nesupinto min. trūkimo riba t	Svoris jūros vandenyje, kg	Svoris kg
301200600000160	6	6,1	6,8	-0,26	3,28
301200800000160	8	8,9	9,9	-0,39	4,92
301201000000160	10	12,2	13,5	-0,55	6,8
301201200000160	12	16,9	18,8	-0,78	9,7
301201400000160	14	24,6	27,3	-1,09	13,6
301201600000160	16	33,5	37,2	-1,49	18,6
301201800000160	18	40,6	45,1	-1,81	22,6
301202000000160	20	49,2	54,7	-2,2	27,4
301202300000160	23	66,2	73,6	-2,97	37
301202500000160	25	74,4	82,7	-3,38	42,1
301202700000160	27	81,5	90,6	-3,75	46,8
301202900000160	29	89	98,9	-4,15	51,7
301203100000160	31	96,4	107,1	-4,55	56,7
301203200000160	32	103,8	115,3	-4,95	61,7
301203300000160	33	111,8	124,2	-5,39	67,2
301203500000160	35	120,8	134,2	-5,88	73,3
301203700000160	37	131,5	146,1	-6,48	80,8
301203900000160	39	141	156,7	-7,03	87,7
301204100000160	41	151,7	168,5	-7,65	95,4
301204300000160	43	164,6	182,9	-8,4	104,7
301204500000160	45	177,8	197,5	-9,18	114,4
301204700000160	47	191,1	212,3	-9,99	124,5
301204900000160	49	204,7	227,4	-10,82	134,9
301205100000160	51	218,3	242,6	-11,68	145,6