

Pneumatiniai telferiai Red Rooster TCR serija (250 - 2.000 kg)

Produkto informacija



Pneumatinis grandininis keltuvas kroviniams nuo 250 iki 2000 kg. Šie RED ROOSTER pneumatiniai grandininiai keltuvai yra specialiai sukurti sunkiam pramoniniam naudojimui. Tvirtas lieto plieno korpusas. Vožtuvų blokas yra vienodas visiems modeliams, tai reiškia: reikia mažiau atsarginių dalių.

Standartinė įranga:

- Tikslus kintamo greičio valdymas (laidinis pultas).
- Optimalus krovinio valdymas, labai tikslus padėties nustatymas.
- kompaktiškas dizainas.
- Endstop sistema.
- Integruotas apkrovos ribotuvas neprarandant vietos viršuje.
- Laidinis pultas arba pakabuko valdymas.
- Žemas triukšmo lygis.
- Oro slėgis 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).


Papildomai:

- Jūrinės specifikacija / Atsparus korozijai
- Dažų sistemos nuo C2 - Pramoninis iki C5 - Offshore specifikacija (raudona apdaila standartas. Kitos RAL spalvos pagal užsakymą).
- Choice of pendants.
- Radijo bangomis valdomas pultas, skirtas elektriniam pneumatiniam valdymui.
- Valdymo sistema.
- Grandininės krepšys (PVC, cinkuotas arba nerūdijančio plieno).
- Galimi įvairių dydžių viršutinis ir apatinis kablys.
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai.
- Oro sistemos serviso paslaugų padalinys.

... [Read more](#)

Pneumatiniai telferiai Red Rooster TCR serija (250 - 2.000 kg)

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA	Perėjimas/ūt	Kėlimo greitis be krovinio m/min	Oro sąnaudos kėlimo metu l/s	Oro sąnaudos leidimo metu (l/s)	Kėlimo greitis esant maks. apkrovai m/min	Leidimo greitis esant maks. apkrovai m/min	Oro jungtis	Darbinis slėgis bar	Min hosediam.	Kėlimo grandinė mm	Lifting cycle/hour	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Hø mm	I mm	J mm	X mm	Z mm	Svoris kg
5601TCR600250C	TCR-600250C	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	4	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
5601TCR600250PE	TCR-600250DPE	0,25	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	29	100	250	31,1
5601TCR500C	TCR-500C	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
5601TCR500PE	TCR-500PE	0,5	1	20,5	25	27	10,5	17,9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	460	212	115	51	156	186	29	40	29	25	100	250	31,1
5601TCR1000C	TCR-1000C	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
5601TCR1000PE	TCR-1000PE	1	1	11,3	25	28	6	10,3	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	485	212	116	40	156	186	29	40	29	25	100	250	34
5601TCR1000C2	TCR-1000C2	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR1000P2E	TCR-1000P2E	1	2	9,5	25	27	5,3	9	1/2" BSPT	6	1/2"	6.3x19.1mm	-	519	212	139	27	156	186	29	40	29	25	100	250	35,2
5601TCR2000C2	TCR-2000C2	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7
5601TCR2000P2E	TCR-2000P2E	2	2	5,7	25	30	3	5,2	1/2" BSPT	6	1/2"	7.1x21mm	-	580	212	143	50	156	186	37	45	29	30	100	280	39,7