Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Pneumatiniai telferiai Red Rooster TCR serija (250 - 2.000 kg)

**Produkto informacija**



Pneumatinis grandininis keltuvas kroviniams nuo 250 iki 2000 kg. Šie RED ROOSTER pneumatiniai grandininiai keltuvai yra specialiai sukurti sunkiam pramoniniam naudojimui. Tvirtas lieto plieno korpusas. Vožtuvų blokas yra vienodas visiems modeliams, tai reiškia: reikia mažiau atsarginių dalių.

**Standartinė įranga:**

- Tikslus kintamo greičio valdymas (laidinis pultas).
- Optimalus krovinio valdymas, labai tikslus padėties nustatymas.
- kompaktiškas dizainas.
- Endstop sistema.
- Integruotas apkrovos ribotuvas neprarandant vietos viršuje.
- Laidinis pultas arba pakabuko valdymas.
- Žemas triukšmo lygis.
- Oro slėgis 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).

**Papildomai:**

- Jūrinės specifikacija / Atsparus korozijai
- Dažų sistemos nuo C2 - Pramoninis iki C5 - Offshore specifikacija (raudona apdaila standartas. Kitos RAL spalvos pagal užsakymą).
- Choice of pendants.
- Radijo bangomis valdomas pultas, skirtas elektriniam pneumatiniam valdymui.
- Valdymo sistema.
- Grandininės krepšys (PVC, cinkuotas arba nerūdijančio plieno).
- Galimi įvairių dydžių viršutinis ir apatinis kablys.
- Oro tiekimo sistemos ir vožtuvai.
- Oro sistemos serviso paslaugų padalinys.

... *Read more*

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Pneumatiniai telferiai Red Rooster TCR serija (250 - 2.000 kg)

## Techninis eskizas



## Techninė informacija

| Produkto kodas | Tipas | RDA t | Perėjimas/ų | Kėlimo greitis be krovinio m/min | Oro sąnaudos kėlimo metu l/s | Oro sąnaudos leidimo metu (l/s) | Kėlimo greitis esant maks. apkrovai m/min | Leidimo greitis esant maks. apkrovai m/min | Oro jungtis | Darbinis slėgis bar | Min hosediam. | Kėlimo grandinė mm | Lifting cycle/hour | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Hø mm | I mm | J mm | X mm | Z mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601TCR600250C | TCR-600250C | 0,25 | 1 | 20,5 | 25 | 27 | 10,5 | 17,9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | 4 | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 29 | 100 | 250 | 31,1 |
| 5601TCR600250PE | TCR-600250DPE | 0,25 | 1 | 20,5 | 25 | 27 | 10,5 | 17,9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | - | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 29 | 100 | 250 | 31,1 |
| 5601TCR500C | TCR-500C | 0,5 | 1 | 20,5 | 25 | 27 | 10,5 | 17,9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | - | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 31,1 |
| 5601TCR500PE | TCR-500PE | 0,5 | 1 | 20,5 | 25 | 27 | 10,5 | 17,9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | - | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 31,1 |
| 5601TCR1000C | TCR-1000C | 1 | 1 | 11,3 | 25 | 28 | 6 | 10,3 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 7.1x21mm | - | 485 | 212 | 116 | 40 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 34 |
| 5601TCR1000PE | TCR-1000PE | 1 | 1 | 11,3 | 25 | 28 | 6 | 10,3 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 7.1x21mm | - | 485 | 212 | 116 | 40 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 34 |
| 5601TCR1000C2 | TCR-1000C2 | 1 | 2 | 9,5 | 25 | 27 | 5,3 | 9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | - | 519 | 212 | 139 | 27 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 35,2 |
| 5601TCR1000P2E | TCR-1000P2E | 1 | 2 | 9,5 | 25 | 27 | 5,3 | 9 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 6.3x19.1mm | - | 519 | 212 | 139 | 27 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 | 35,2 |
| 5601TCR2000C2 | TCR-2000C2 | 2 | 2 | 5,7 | 25 | 30 | 3 | 5,2 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 7.1x21mm | - | 580 | 212 | 143 | 50 | 156 | 186 | 37 | 45 | 29 | 30 | 100 | 280 | 39,7 |
| 5601TCR2000P2E | TCR-2000P2E | 2 | 2 | 5,7 | 25 | 30 | 3 | 5,2 | 1/2" BSPT | 6 | 1/2" | 7.1x21mm | - | 580 | 212 | 143 | 50 | 156 | 186 | 37 | 45 | 29 | 30 | 100 | 280 | 39,7 |

**Certex Lietuva UAB**
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved