



HSU hidraulinis kėlimo stalas

Produkto informacija



Lengvas būdas pakelti sunkius padėklus, U-formos stacionarus kėlimo stalas yra puikus sprendimas. Stalas turi įdubą į kurią galima įvežti padėklą su krautuvu. Itin žemos konstrukcijos kėlimo stalas padės efektyviau išnaudoti darbo laiką ir sukurti ergonomišką darbo aplinką.

Savybės:

- Stabili dugno plokštė;
- Tvirtos plieno žirkės;
- Komplektuojamas su aliuminiu apsaugos rėmu;
- Apsauga nuo perkrovos;
- Žarnos plyšimo apsauginis vožtuvas;
- Kietas chromo cilindras ir stūmoklinis strypas;
- Visą tarnavimo laiką sutepti guoliai.
- Išorinis valdymo įtaisas;
- Darbinė įtampa 400V, valdymo įtampa 24V;
- Apsaugos klasė IP54;
- Standartinis pristatymas.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 12100, EN 13157

Produkto kodas	GTIN No.	RDA t	Modelis	Lifting times	Motor power kW	Lifting cycle/hour	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
3459017	8717365016318	1	HSU-1.0	18	0,75	20	85	1 450	1 140	1 074	1 325	585	1 080	860	280	14
3459019	8717365016325	1,5	HSU-1.5	18	1,5	20	105	1 600	1 180	1 114	1 427	585	1 194	860	380	14

Techninis eskizas

