Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

HS hirdaulinis kėlimo stalas

Produkto informacija



Universalus stacionarus kėlimo stalas sunkiems kroviniams kelti, gali būti naudojamas taupant vietą.

Savybės:

- Stabili dugno plokštė;
- Tvirtos plieno žirklės;
- Komplektuojamas su aliuminiu apsaugos rėmu;
- Apsauga nuo perkrovos;
- Žarnos plyšimo apsauginis vožtuvas;
- Kietas chromo cilindras ir stūmoklinis strypas;
- Visą tarnavimo laika sutepti guoliai.
- Išorinis valdymo įtaisas;
- Darbinė įtampa 400V, valdymo įtampa 24V;
- Apsaugos klasė IP54;
- Standartinis pristatymas.

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Standartas: EN 12100, EN 1570


Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

HS hirdaulinis kėlimo stalas

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	GTIN No.	RDA t	Modelis	Lifting times	Variklis kW	Lifting cycle/hour	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Svoris kg
3459005	8717365021534	0,5	HS05-01	25	1,1	21	243	2 000	800	680	1 615	1 043	193
3459001	8717365016257	1	HS1-01	20	0,75	21	248	1 300	820	640	1 240	1 033	160
3459007	8717365021824	1	HS1-04	30	1,1	15	283	1 700	1 000	640	1 580	1 343	210
3459002	8717365016264	2	HS2-01	20	1,5	21	273	1 300	850	785	1 220	1 043	235
3459003	8717365021817	2	HS2-06	35	2,2	15	293	2 000	1 000	785	1 600	1 343	375
3459004	8717365016271	4	HS4-01	40	2,2	13	288	1 700	1 200	900	1 600	1 098	375
3459006	8717365021541	4	HS4-06	45	2,2	10	348	2 200	1 200	900	2 000	1 448	505

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved