CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pramoninis kėlimo magnetas GP 250

Produkto informacija



GP 250 – tai nuolatinio magneto tipo kėlimo magnetas, skirtas metaliniams lakštams ir plieno plokštėms nuo 3 mm storio kelti ir valdyti. Horizontaliai galima kelti iki 250 kg svorį, vertikaliai – iki 80 kg. Dėl unikalios polių konfigūracijos šiuo magnetu galima paimti pavienius lakštus iš krūvos nuo 4 mm storio. Tuo pačiu ši konfigūracija ženkliai sumažina plonų lakštų „nusilupimo“ efektą kėlimo metu.

Naudojant nuolatinį kėlimo magnetą, lakštus ir plokštes galima lengvai kelti ir versti iš horizontalios į vertikalią padėtį ir atvirkščiai. Didelis kėlimo žiedas, fiksuojamas vertikalioje padėtyje, yra ypač didelis šio magneto privalumas. Dėl to naudotojas gali saugiai valdyti plokščius krovinius abiejose padėtyse, ženkliai palengvinant darbą su jais.

Savybės:

- Pirmasis tokio tipo magnetinis, atitinkantis EN 13155 standartą, skirtas kranams
- Lengvas krovinių valdymas ir pakreipimas iš horizontalios į vertikalią padėtį ir atvirkščiai
- Kilpos užrakintas apsaugo nuo nepageidaujamo pasisukimo iš horizontalios į vertikalią padėtį
- Fiksuojama atleidimo svirtis užtikrina patogų ir saugų valdymą
- Unikali polių konfigūracija sumažina plonų lakštų nusilupimo efektą
- Dėl silpno išorinio magnetinio lauko galima valdyti pavienius lakštus nuo 3 mm storio
- Lengva ir kompaktiška konstrukcija

... *Read more*

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas
Temperatūros diapazonas: iki 80 °C
Standartas: EN 13155

Atsargos koeficientas: 4:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pramoninis kėlimo magnetas GP 250

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	WLL 90° ton	Bandymo apkrova kN	W mm	L mm	H mm	Svoris kg
503100030000130	GP 250	0,25	0,08	1 100	200	288	40	9,75

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved