



## Pramoninis kėlimo magnetas GP 250

### Produkto informacija

GP 250 – tai nuolatinio magneto tipo kėlimo magnetas, skirtas metaliniams lakštams ir plieno plokštėms nuo 3 mm storio kelti ir valdyti. Horizontaliai galima kelti iki 250 kg svorį, vertikaliai – iki 80 kg. Dėl unikalių polių konfigūracijos šiuo magnetu galima paimti pavienius lakštus iš krūvos nuo 4 mm storio. Tuo pačiu ši konfigūracija ženkliai sumažina plonų lakštų „nusilupimo“ efektą kėlimo metu.

Naudojant nuolatinį kėlimo magnetą, lakštus ir plokštes galima lengvai kelti ir versti iš horizontalios į vertikalią padėtį ir atvirkščiai. Didelis kėlimo žiedas, fiksuojamas vertikaloje padėtyje, yra ypač didelis šio magneto privalumas. Dėl to naudotojas gali saugiai valdyti plokščius krovinius abiejose padėtyse, ženkliai palengvinant darbą su jais.

#### Savybės:

- Pirmasis tokio tipo magnetinis, atitinkantis EN 13155 standartą, skirtas kranams
- Lengvas krovinų valdymas ir pakreipimas iš horizontalios į vertikalią padėtį ir atvirkščiai
- Kilpos užrakintas apsaugo nuo nepageidaujamo pasisukimo iš horizontalios į vertikalią padėtį
- Fiksuojama atleidimo svirtis užtikrina patogų ir saugų valdymą
- Unikali polių konfigūracija sumažina plonų lakštų nusilupimo efektą
- Dėl silpno išorinio magnetinio lauko galima valdyti pavienius lakštus nuo 3 mm storio
- Lengva ir kompaktiška konstrukcija

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** iki 80 °C

**Standartas:** EN 13155

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	Tipas	RDA t	WLL 90° ton	Bandymo apkrova kN	W mm	L mm	H mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
503100030000130	GP 250	0,25	0,08	1 100	200	288	40	9,75	20

## Techninis eskizas

