



Bendro naudojimo



Plieno lynas ROPETEX S42 PVC

Produkto informacija

ROPETEX



ROPETEX S42 yra cinkuotas lynas su sintetinio pluošto šerdimi (FC) ir padengtas PVC. Jis gali būti naudojamas įvairioms reikmėms: atotampoms, signalizacijos įtaisams ir tt, bet ne kėlimui. Jis dažniausiai naudojamas mažo skersmens iki 8 mm.

Galima įsigyti su skaidria, matinės juodos spalvos arba matinės raudonos spalvos (RAL 3020) PVC danga.

PVC danga yra apsaugota nuo UV spindulių, todėl tinka ilgalaikiam naudojimui lauke ir visiškai atitinka REACH direktyvą 1907/2006.

Lyno konstrukcija: 6x7 FC

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -30°C iki +70°C

Standartas: EN 12385-4

except from coating

Pastaba: *pasirinkus gali būti pridėti papildomi kaštai

Dėmesio: Neskirta kėlimo darbams

Užpildymo faktorius: 0,47

Produkto kodas	Lyno Ø mm	Lyno Ø be PVC mm	Spalva	Lyno stiprumo rodiklis N/mm ²	Min. trūkimo riba kN	Metalų plotas mm ²	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas d.d.
105130030020010	3	2	Bespalvis	1 770	2,35	3,32	Sausas	2,1	3
105130040020010	4	2	Bespalvis	1 770	2,35	5,9	Sausas	2,7	3
105130040030010	4	3	Bespalvis	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1	20
105130040030014	4	3	Juodas	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1	20
105130040030012	4	3	Raudona	1 770	5,29	5,9	Sausas	4,1	20
105130050030010	5	3	Bespalvis	1 770	5,29	9,23	Sausas	5,3	3
105130050030012	5	3	Raudona	1 770	5,29	9,23	Sausas	5,3	20
105130050040012	5	4	Raudona	1 770	9,4	9,23	Sausas	6,9	3
105130060040010	6	4	Bespalvis	1 770	9,4	13,3	Sausas	8,3	3
105130060050010	6	5	Bespalvis	1 770	14,7	13,3	Sausas	10	20
105130070050010	7	5	Bespalvis	1 770	14,7	18,1	Sausas	12,1	20
105130080060010	8	6	Bespalvis	1 770	21,2	23,6	Sausas	15,2	20