

Kablys su apsauga G80

Produkto informacija



Bendra informacija: Kablys su spyruokliniu apsauginiu užraktu. Dvigubo sujungimo pagalba prie grandinės tvirtinamas per kilpa.

... [Read more](#)

Medžiaga: 8 klasės legiruotas plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: nuo -40 iki +200°C / virš 200°C = RDA 75%

Padengimas: Dažytas

Standartas: EN 1677-2


Pastaba: Netinka termiškai apdoroti

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 8

Kablys su apsauga G80

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis mm	Grandinės Ø mm	Kmm mm	Emm mm	Fmm mm	Rmm mm	A mm	Svoris kg
401300110680	1,12	76	6	116	20,5	10	30	20	0,3
401300200680	2	90	7/8	141,5	26	12	38,5	25	0,4
401300320680	3,15	117	10	173,5	26	12	38,5	34,5	0,9
401300530680	5,3	152	13	217,5	39	19	55	43	1,7
401300800680	8	178	16	252	43	25	64	50	3,2
401301250680	12,5	226	20	305	56,5	26	87	61	5,8
401301500680	15	249	22	344	61	30	97,5	68	8,5
401302120680	21,2	284	26	392,5	77	38	112,5	63	13
401303150680	31,5	346	32	480	102	37	112	88	17