

Ankeravimo kilpa PSA-YEP



Produkto informacija



- Sukasi 360°, krovinio kryptimi.
- Atliktas 100 % magnaflux crack testas.
- Atskirų kaltinių dalių ir dangtelio varžto galima atsekti iki bandymo sertifikato.
- Išlaikė 150 kg dinaminio kritimo testą (ES standartas yra 100 kg).
- Atitinka visus Vokietijos BG BAU (Pastatų pramonės darbdavio draudimo asociacijos) reikalavimus.
- Atitinka Europos direktyvą „asmeninės apsaugos įranga“ (89/686/EWG).
- PSA – kėlimo taškas naudojamas, kaip asmeninių apsaugos priemonių tvirtinimo taškas.

Savybės: Integruotas RFID/NFC lustas

Medžiaga: Kaltinis legiruotas plienas, grūdintas

Žymėjimas: Atitinka standartą, žmonių skaičius, serijinis nr., gamintojas, pagaminimo data, produkto ID

Padengimas: Dažytas geltonai

Standartas: EN 795, EN 365, EN 50308

Produkto kodas	Maks. asmenų skaičius	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
84158281007	1	10	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	M12 x 1.75	0,2	20
84158281015	2	30	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	M16 x 2	0,3	20

Techninis eskizas

