

Plieno lyno stropas TKR-102

Produkto informacija



Standartinė plieno lyno konstrukcija: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²*
(*ø 3mm - ø 7mm lynui : 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Dizainas: vienas galas minkšta kilpa, kitas galo su lunžiedžiu.

Įkelkite lentelę **Techninė informacija -> Rodyti lentelę**

Užklausoje nurodykite reikiamą (darbinį) ilgį ir tonažą.

Kitos lyno konstrukcijos ir (arba) galai, tokie kaip žiedas, jungtys, kabliai ir tt. Galimi pagal užsakymą. Tokiu atveju daugiau standartinių lyno stropų ieškokite mūsų svetainėje. Taip pat galite susisiekti su mumis ir aptarti galimas parinktis arba nurodyti tai savo užklausoje.

... [Read more](#)

Plieno lyno stropas TKR-102

Techninė informacija

Produkto kodas	Skersmuo mm	RDA t
1603	3	0,12
1603	4	0,21
1603	5	0,32
1603	6	0,47
1603	7	0,64
1603	8	0,82
1603	9	1,04
1603	10	1,28
1603	11	1,55
1603	12	1,84
1603	13	2,17
1603	14	2,51
1603	16	3,3
1603	18	4,1
1603	20	5,1
1603	22	6,2
1603	24	7,38
1603	26	8,66
1603	28	10,04
1603	32	13,12
1603	36	16,59
1603	40	20,56
1603	44	24,78
1603	48	29,55
1603	52	34,69

Su organine šerdimi - 1960 N/mm²

Plieno lyno stropas TKR-102

Lyno	Ribinė darbinė aprova (WLL), tonų
Ø	<input type="text"/>
mm	Keliant tiesiai
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

Plieno lyno stropas TKR-102

Lyno	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų
Ø	<input type="text"/>
mm	Keliant tiesiai
56	37
60	43
68	55
71	60