



## Sijos griebtuvas FBK

### Produkto informacija

Plieninių (H) sijų, profilių ir konstrukcijų vertikaliai kėlimui, transportavimui ir krovimui, kai krovinys turi nepriekaištingai išlaikyti savo padėtį. Ypač rekomenduojama plieninių (H) sijų transportavimui ir krovimui (pvz., pjaunant plienines sijas, kraunant plienines sijas ir statant plienines konstrukcijas)

#### Savybės:

- Speciali kėlimo kilpa, kuri stato sijos/apkrovos svorio centrą tiesiai po akimi.
- Keliant išlaikoma sijos pusiausvyra, o flanšai išlaikomi vertikaliai, todėl sija galima lengvai pastatyti.
- Su apsauginiu mechanizmu, užtikrinančiu, kad griebtuvas neslystų, kai keliamas ar leidžiamas krovinys.
- Griebtuvas fiksuojamas uždaroje ar atviroje padėtyje.
- Lengvas dizainas.
- Tvirtas kokybiškas, suvirintas korpusas.
- Lengvai prižiūrimas, keičiamos dalys, kurias galima įsigyti pagal užklausimą.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Tipas, serijinis nr., WLL, žiočių plotis.

**Temperatūros diapazonas:** - 40°C iki +100°C

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Dėmesio:** Minimalus keliamas svoris negali būti mažesnis nei 10% darbinės apkrovos WLL

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sijos plotis mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z (mm)	X (mm)	U mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3	7
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7	7
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15	7

## Techninis eskizas

