

## Vertikalus kėlimo griebtuvas TSHPU

### Produkto informacija



Griebtuvas, skirtas vertikaliai (HP) profilių, laivų statybos konstrukcijų kėlimui, perkėlimui ir transportavimui iš visų padėčių. Ilgesnių atkarpų kėlimas turėtų būti atliekamas kėlimo traversos pagalba.

#### Savybės:

- Su šarnyrine kėlimo apkaba universaliam kėlimui įvairiais kampais.
- Šarnyrinis kėlimo kilpa garantuoja gribtuvo sukibimą bet kurioje padėtyje, net kai kraunama šonu iki 90 laipsnių. Atkreipkite dėmesį į mažesnę keliamąją galią, kai keliate didesniu nei 45 laipsnių kampu.
- Su 2 ašimis, užtikrinančiomis ypač galingą suspaudimo jėgą
- Įrengtas saugos mechanizmas, užtikrinantis, kad griebtuvas neslystų vertikaliai keliant ir leidžiant krovinį.
- Gribtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje.
- Lengvas dizainas, patogiam valdymui.
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas.
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą.

... [Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., WLL, užgriebimo plotis.


**Padengimas:** Dažyta.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Min. kėlimo svoris 10% darbinės apkrovos (WLL)

## Vertikalus kėlimo griebtuvas TSHPU

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Svoris kg
502100300350650	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
502100500450650	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3