

## Vertikalus griebtuvas nerūd. plokštėms TS-R

### Produkto informacija



Griebtuvas nerūdijančio plieno plokščių ir konstrukcijų vertikaliam kėlimui ir transportavimui. Užgriebimo dantukai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Korpusas ir užraktas svirtis yra padengti nikeliu, kad būtų išvengta korozijos.

#### Savybės:

- Užgriebimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno
- Korpusas ir užraktas svirtis yra padengti nikeliu, kad būtų išvengta korozijos
- Modeliai TSU-R / TSEU-R yra su šarnyrine kėlimo apkaba universaliam kėlimui įvairiais kampais
- Modeliai TS-R / TSE-R yra su standartinė kėlimo jungtimi
- Saugos mechanizmas, užtikrinantis, kad griebtuvas neslystų vertikaliai keliant ir leidžiant krovinį.
- Griebtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje
- Lengvas dizainas, patogiam valdymui
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą

... [Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., ribinė darbinė apkrova (WLL), užgriebimo plotis.

**Padengimas:** Padengtas nikeliu


**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti HRC 30.

**Dėmesio:** Min. kėlimo svoris 10% darbinės apkrovos (WLL)

## Vertikalus griebtuvas nerūd. plokštėms TS-R

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

| Produkto kodas  | Tipas      | RDA t | Užgriebimo plotis mm mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Svoris kg |
|-----------------|------------|-------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 502100080130634 | 0.75 TS-R  | 0,75  | 0-13                    | 47   | 30   | 202  | 100  | 37   | 37   | 10   | 1,7       |
| 502100080130630 | 0.75 TSU-R | 0,75  | 0-13                    | 47   | 30   | 203  | 100  | 37   | 37   | 10   | 1,8       |
| 502100100250634 | 1 TSE-R    | 1     | 0-25                    | 56   | 45   | 263  | 141  | 37   | 47   | 15   | 3,5       |
| 502100100250630 | 1 TSEU-R   | 1     | 0-25                    | 56   | 50   | 292  | 141  | 37   | 47   | 15   | 3,8       |
| 502100200350634 | 2 TSE-R    | 2     | 0-35                    | 78   | 64   | 336  | 183  | 56   | 56   | 16   | 7         |
| 502100200350630 | 2 TSEU-R   | 2     | 0-35                    | 78   | 70   | 372  | 183  | 56   | 56   | 16   | 8         |
| 502100300350634 | 3 TSE-R    | 3     | 0-35                    | 78   | 64   | 336  | 183  | 56   | 56   | 16   | 7         |
| 502100300350630 | 3 TSEU-R   | 3     | 0-35                    | 78   | 70   | 372  | 183  | 56   | 56   | 16   | 8         |
| 502100450450634 | 4.5 TSE-R  | 4,5   | 0-45                    | 85   | 70   | 425  | 228  | 60   | 78   | 20   | 16        |
| 502100450450630 | 4,5 TSEU-R | 4,5   | 0-45                    | 85   | 70   | 431  | 228  | 60   | 78   | 20   | 16,5      |
| 502100600500634 | 6 TSE-R    | 6     | 0-50                    | 114  | 75   | 490  | 259  | 82   | 78   | 20   | 21        |
| 502100600500630 | 6 TSEU-R   | 6     | 0-50                    | 114  | 78   | 527  | 259  | 82   | 78   | 32   | 24        |
| 502100750550634 | 7.5 TSE-R  | 7,5   | 0-55                    | 111  | 75   | 522  | 267  | 70   | 86   | 20   | 26        |
| 502100750550630 | 7,5 TSEU-R | 7,5   | 0-55                    | 114  | 78   | 560  | 267  | 70   | 86   | 32   | 28        |