

Griebtuvas vertikaliai kėlimui TSEU-A

Produkto informacija



Plieninių plokščių ir konstrukcijų kėlimui ir transportavimui iš visų padėčių (horizontaliai, vertikaliai ir išilgai). Šarnyrinė kėlimo apkaba. Žiočių atidarymas nuo 0 - 95 mm. Reguliuojamas 30 mm žingsniais.

Savybės:

- Vienas griebtuvas skirtingiems darbams
- Taip pat tą patį spaustuką galima naudoti, jei reikalinga didelė užgriebimo anga
- Su šarnyrine kėlimo apkaba universaliam kėlimui įvairiais kampais
- Šarnyrinė kėlimo apkaba garantuoja spaudimo sukibimą bet kurioje padėtyje, net kai kėlimo kampas iki 90°
- Atkreipkite dėmesį į mažesnę keliamąją galią keldami didesniu nei 45° kampu. Patikrinkite WLL sumažinimą kėlimo kampu
- Ilgesnės plokštės - galima pakelti papildomai nenaudojant kėlimo traversos, kai ant dviejų šakų grandinio stropo naudojami du griebtuvai
- Saugos mechanizmas, užtikrinantis, kad griebtuvas neslystų vertikaliai keliant ir leidžiant krovinį
- Su 2 ašimis papildomai suspaudimo jėgai
- Griebtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje
- Lengvas dizainas, patogiam valdymui
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., saugi darbinė apkrova (WLL), užgriebimo plotis.

Padengimas: Dažytas.


Standartas: EN 13155

Pastaba: Minimalus krovinio svoris 10% nuo RDA.

Dėmesio: Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Griebtuvas vertikaliai kėlimui TSEU-A

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	W mm	X mm	Y mm	V mm	Svoris kg
502100302430620	3 TSEU-A	3	0-95	79	70	373	51	77	16	183-243	10