

Privirinama kėlimo kilpa RUD VLBS-U

Produkto informacija



- Kilpa sukasi 180°
- VLBS-U kilpa ir suvirinimas ant bloko yra nenuimami
- Pakabos žiedas gali būti pakreiptas į padėtį (VLBS-U)

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, WLL, nepalankiausio atvejo indikacija.

Temperatūros diapazonas: -40° iki +200°C


Padengimas: Įspūdinga fluorescencinė rausva miltelinė danga.

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Privirinama kėlimo kilpa RUD VLBS-U

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	T mm	Svoris kg
42157994830	VLBS-U-2,5t with spring	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
42157993036	VLBS-U-4t with spring	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
42157993037	VLBS-U-6,7t with spring	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
42157993040	VLBS-U-10t with spring	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76