

## Privirinama kėlimo kilpa RUD VLBS



### Produkto informacija

- Kilpa sukasi 180°
- VLBS-U kilpa ir suvirinimas ant bloko yra nenuimami
- Pakabos žiedas gali būti pakreiptas į padėtį (VLBS-U)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, WLL, nepalankiausio atvejo indikacija.

**Temperatūros diapazonas:** -40° iki +200°C

**Padengimas:** Įspūdinga fluorescencinė rausva miltelinė danga.

**Standartas:** EN 1677-1

**Atsargos koeficientas:** 4:1

| Produkto kodas | Tipas                   | RDA<br>t | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | T<br>mm | Svoris<br>kg | Pristatymo laikas |
|----------------|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|
| 42157994830    | VLBS-U-2,5t with spring | 2,5      | 38      | 77      | 28      | 45      | 47      | 16      | 40      | 16      | 75      | 0,53         | 17                |
| 42157993036    | VLBS-U-4t with spring   | 4        | 42      | 87      | 31      | 51      | 52      | 18      | 46      | 16      | 83      | 0,72         | 17                |
| 42157993037    | VLBS-U-6,7t with spring | 6,7      | 61      | 115     | 44      | 67      | 73      | 24      | 60      | 22,5    | 117     | 1,89         | 5                 |
| 42157993040    | VLBS-U-10t with spring  | 10       | 75      | 129     | 55      | 67      | 71      | 26,5    | 60      | 26,5    | 126     | 2,76         | 17                |

## Techninis eskizas

