

Plokščias cilindras HFC S



Produkto informacija

Bendra informacija:

- Maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- Veikimo tipas: vienakryptis;
- Gražinimo tipas: spyruoklė;
- Kompaktiška, plokščia versija, efektyvi esant ribotai įdėjimo vietai;
- Galima naudoti visose pozicijose;
- Standartiškai tiekiamas su tvirtinimo skylėmis lengvam tvirtinimui;
- Apsaugotas nuo stūmoklio pilno išstūmimo;
- Nešvarumų nuo stūmoklio grandymo žiedas. Apsaugo nuo taršos ir padidina tarnavimo laiką;
- Rantytas stūmoklio viršus, nereikia atraminės plokštelės.

Tiekiami kartu su:

- Didelio srauto vidinė mova A 118

„HFC 5 S 0.5“ modelis tiekiamas su:

- Žarna ir didelio srauto vidinė mova A 118

Papildomai galima užsakyti:

- Cilindrai, pagaminti pagal kliento specifikacijas

Medžiaga: Plienas

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Galia kN/t	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
5211100112291	HFC 5 S 1.5	5	15	44	50.9 / 5.2	1	20
5211100112292	HFC 10 S 1.5	10	15	46	99.8 / 10.2	1,6	20
5211100112293	HFC 20 S 1.5	20	15	55	203.6 / 20.8	2,9	20
5211100112295	HFC 30 S 1.5	30	15	60	318.1 / 32.4	4,2	20
5211100112296	HFC 50 S 1.5	50	15	71	510.4 / 52	7	20
5211100112297	HFC 75 S 1.5	75	15	80	747.9 / 76.3	11	20
5211100112298	HFC 100 S 1.5	100	15	90	1030.5 / 105.1	18,1	20

Techninis eskizas

