

POWERTEX Blackline talė PCB-S2

Produkto informacija



POWERTEX

POWERTEX Black line PCB-S2 grandininė talė yra aukštos kokybės keltuvas, kuris yra patvarus ir lengvai valdomas naudojant ergonomišką rankinę grandinę. Talė padengta matiniais juodais milteliniais dažais ir sumontuota juoda krovinio ir valdymo grandine, todėl jis puikiai tinka naudoti scenose ir pramogų pramonėje. Kompaktiška ir lengva konstrukcija.

Ypatybės:

- Kiekvienas keltuvas yra dinamiškai išbandytas 1,5 x kėlimo galia prieš išsiunčiant iš gamyklos;
- Kompaktiška, lengva konstrukcija;
- Žvaigždutės ratukas su adatiniiais guoliais ir pagrindinis velenas, prilaikomas adatinių guolių ir slydimo guolių, kad būtų užtikrintas sklandus ir efektyvus darbas;
- Saugus, gerai uždengtas automatinis krovinio stabdis;
- Talėje sumontuotos 2 stabdžių strektės ir 4 stabdžių spyruoklės (dviguba sauga, palyginti su EN 13157 reikalavimu);
- Tiksliai kalibruota Europoje pagaminta COROLIM® apsaugota krovinių grandinė, sklandžiam veikimui;
- Unikalus paviršiaus apdorojimas suteikia puikią apsaugą nuo korozijos ir tylių darbų;
- Kabliai su sukučiais abiejuose galuose palengvina krovinio padėties nustatymą;
- Kabliai suprojektuoti tokiu būdu kad perkrovus atsilenkia, o ne sulūžta;
- Kabliai su tvirtais plieniniais saugos liežuvėliais;
- Kabliai turi Deformacijos Patikros Taškus išlietus kiekvieno kablo šone palengvinančius deformacijų aptikimą;
- Įrengta RFID (mikroschema), kad būtų lengva aptarnauti ir tikrinti;
- QR kodas skirtas prisijei prie vartotojo instrukcijų 14 kalbų darbu ... [Read more](#)

Medžiaga: Patvari plieno konstrukcija

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, POWERTEX, Modelis, WLL, Grandinė, Serijos numeris, Vartotojo vadovas / QR kodas

Temperatūros diapazonas: nuo -10 ° C iki + 50 ° C


Padengimas: Miltelinio būdu padengtas korpusas - spalva matinė juoda ir padengti rėmo komponentai

Standartas: EN 13157, EN 818-7

Atsargos koeficientas: 4:1

POWERTEX Blackline talė PCB-S2

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Perėjimas/ų	Modelis	Kėlimo grandinė mm	Valdymo grandinė mm	Maks. valdymo jėga kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Svoris kg
500100050600220	0,5	6	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100600220	1	6	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12