Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrinė talė LIFTKET STAR

Produkto informacija



LIFTKET STAR tipo elektrinė talė turi aukštos kokybės variklį, bei kompaktiško dizaino korpusą. Tvirta ir patikima talės konstrukcija užtikrina ilgą tarnavimo laiką, mažas aptarnavimo išlaidas bei patikimą veikimą. Šios talės triukšmo lygis yra sumažintas iki minimumo.

Gamintojas: LIFTKET Hoffmann GmbH, Voketija.

Standartinė talės įranga:
- 2 kėlimo greičiai;
- Mechaninė apsaugo nuo perkrovos;
- Viršutinė kilpa;
- IP55 lygio apsauga;
- F klasės variklio izoliacija;
- 48 V valdymas;
- IP65 valdymo pultas su avariniu išjungimo mygtuku;
- Valdomas dažnio keitikliu, 2-greičių ar kintamas;
- Darbinė aplinkos temperatūra -20C° iki +40C°;
- Viršutinis ir apatinis kėlimo eigos išjungiklis.

Papildoma įranga:
- 2 greičių ar kintama greičio kontrolė;
- Žemas statybinis ar darbinis aukštis;
- Kėlimo grandinė ir kablys iš nerūdijančio plieno;
- Radiovaldymas;
- Termo apsauga varikliams;
- Traversinis vežimėlis pritaikytas važiuoti lanku;
- Gali būti rankinio ar motorinio valdymo lengvų kranų konstrukcijose;
- Skirtas sprogiai aplinkai;
- Ergonominis valdymo pultas.

... *Read more*

Žymėjimas: CE žymėjimas
Pastaba: Standartinė versija tiekiama su kėlimo kilpa (jungtis tarp krano ir vežimėlio). Papildomai gali būti komplektuojama su viršutiniu kabliu. Standartininis kėlimo aukštis 3m.

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elektrinė talė LIFTKET STAR

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo gretis m/min	Perėjimas/ų	Variklis kW	Darbo režimas % ED	Class ISO/FEM	Kėlimo greitis 50 Hz m/min	Kėlimo grandinė mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm mm	J mm	Svoris kg
540101251480306	031/53	0,125	6	8/2	1	0.32/0.08	60/40	M7 / 4m	8/2	5.2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
540100031250304	030/65	0,25	3	4	1	0,37	60	M7 / 4m	4	5.2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
540100031480306	031/51	0,25	6	8/2	1	0.32/0.08	50/25	M6 / 3m	8/2	5.2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
540100052260304	031/51	0,5	3	4/1	2	0.32/0.08	50/25	M6 / 3m	4/1	5.2x15	212	192	220	380	415	35	20	21
540100051480306	071/54	0,5	6	8/2	1	0.9/0.2	60/25	M5 / 2m	8/2	7.2x21	266	232	274	388	436	35	20	42
540100101340304	070/55	1	3	6	1	1,1	40	M5 / 2m	6	7.2x21	266	232	274	514	561	35	28	36
540100102260304	071/54	1	3	4/1	2	0.9/0.2	60/25	M5 / 2m	4/1	7.2x21	266	232	274	413	460	35	22	47
540100101480304	091/51	1	3	8/2	1	1.8/0.45	60/25	M6 / 3m	8/2	9x27	359	283	359	513	548	40	28	67
540100161480306	091/55	1,6	6	8/2	1	3.0/0.75	60/25	M5 / 2m	8/2	9x27	359	283	359	513	548	40	28	88
540100202260304	091/52	2	3	4/1	2	1.8/0.45	60/25	M6 / 3m	4/1	9x27	266	232	274	514	561	35	28	76
540100201480304	111/56	2	3	8/2	1	3.0/0.75	60/25	M5 / 2m	8/2	11.3x31	359	291	410	611	678	50	30	90
-	111/52	5	3	5/1.25	2	4.4/1.1	40/25	M5 / 2m	5/1.25	11.3x31	359	291	367	740	807	50	42	130
-	111/54	6,3	3	4/1	2	4.4/1.1	25/25	M3 / 1Bm	4/1	11.3x31	359	291	410	740	807	50	42	130

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved