

Modulinė Traversa

Produkto informacija



Modulift traversų sistemos yra ekonomiškai ir lankstus pasirinkimas objektams kelti, kai yra galimybė pažeisti krovinį. Modulinė koncepcija iš poros galinių mazgų, (kurie užtikrina jungtį tarp viršutinių ir apatinių stropų), ir skirtingo ilgio statramsčių deriniu, pritvirtintu tarp galinių mazgų, kad būtų galima kintamo ilgio galimybės. Varžtai neveikia jokios kėlimo jėgos, o tiesiog sujungia agregatą kartu, o sistemos geometrija atlieka darbą.

Modulift traversų sistema leidžia stropus prijungti prie didelių gabaritų objektų vertikaliai. Sukurta naudojant unikalų inžinerinės formulės, traversos yra suprojektuotos naudojant savo lengvą konstrukciją, kad atsispirtų kėlimo įrenginio suspaudimo jėgoms. Projekte naudojamas vienas iš pagrindinių konstrukcinių inžinerinių elementų – stulpelis su kaiščiu.

Jungtys, jungiantčios viršutinius stropus su traversų sistema, jungiamos kaiščiu, taip suteikia lankstumo stropų geometrijai, o tai neleidžia kėlimo procese sukurti lenkimo jėgos ir perduoti ją į keliamą objektą. Modulift traversų sistemos yra optimizuotos bet kokio dydžio svoriui. Unikali modulinės sistemos galimybės papildo jos pranašumus dėl lengvesnio ir manevringesnio valdymo ant žemės, lengvo konstravimo ir saugojimo galimybių bei įvairių komponentų, skirtų sistemai sudaryti, suteikia jai daugiafunkčią funkciją ir ekonomišką sprendimą įvairiose kėlimo srityse.

Modulift asortimentą sudaro 16 sistemų, kurios užtikrina keliamąją galią svoriui nuo 2 iki 3000 tonų ir ilgiui nuo 0,2m iki 45m. Sistema naudojama nuo mažiausių priežiūros darbų iki didžiausių kėlimo darbų daugelyje pramonės sektorių įskaitant statybos, jūrų, jūros, naftos ir dujų, pramonės ir aviacijos pramonę. Visi naudoja modulinę sistemą kad būtų galima kelti įvairius krovinius, nereikia pirkti ar nuomoti naujų traversų tam tikram darbui.

Kadangi sauga yra itin svarbi, kėlimo įranga yra griežtai reglamentuojama, kad atitiktų visus saugos ir dizaino reikalavimus, o kiekviena Modulift sistemos sudėtinė traversa buvo išbandyta apkrova iki 1,25 x SWL (saugios darbo apkrovos) ir esant maksimaliai SWL ir maksimalus tarpas. Be bandymų su dviem Modulift suspaudimo bandymo įtaisais, bandymai taip pat buvo atlikti gyvai naudojant savo svorį. Modulift siūlo patikimą apkrovos bandymą mūsų pagal užsakymą sukurtoje suspaudimo bandymo įrenginiuose. Bet kuris Modulift sistemos traversa gali būti išbandyta pagal klientų poreikius. Įprastas Proof apkrovos testas yra WLL (darbinės apkrovos riba), kuri yra SWL x 1,25.

Tipas	Tipas	Pristatymo laikas
MOD 6	Mini	20
MOD 12	Portable	20
MOD 24	Portable	20
MOD 34	Portable	20
MOD 50	Heavy range	20
MOD 70	Heavy range	20
MOD 70H	Heavy range	20
MOD 110	Heavy range	20
MOD 110H	Heavy range	20