

POWERTEX Grandine valdomas vežimėlis PGT-S2



Produkto informacija

POWERTEX

[POWERTEX](#) Grandine valdomas sijos vežimėlis PGT-S2 yra aukštos kokybės, patvarus žemao profilio vežimėlis, kurį lengva montuoti ant horizontalių sijų ir bėgių.

Vežimėliai gali būti naudojami I sijos su plokščiais flanšais (pvz., IPE, HEA arba HEB tipai) arba sijos su nuožulniais flanšais (pvz., INP sijos).

Dėl aukštos kokybės plieninių ratų su guoliais vežimėlį galima lengvai pastatyti išilgai sijos naudojant valdymo grandinę.

Privalumai:

- Saugus – visi POWERTEX vežimėliai yra išbandyti su apkrova, 1,5 x WLL
- Į konstrukciją integruoti mechaniniai stabdžiai, apsaugantys nuo kritimo nuo bėgių
- Įrengta prijungimo plokštė su kilpa arba tiesioginė jungtis
- Prijungimo kilpa galima pasukti 90 laipsnių kampą, kad būtų galima tiesiogiai prijungti prie POWERTEX S2 talių, nereikalaujant tarpinio kablo / ašos
- Guminės apsaugos, skirtos sugerti smūgines apkrovas smūgio metu į bėgio galą
- Įrengtas RFID greitam registravimui ir priežiūrai
- Pažymėtas QR kodu, kad būtų galima bet kada pasiekti vartotojo vadovus
- PGT-S2 lengva sumontuoti ir išmontuoti ant horizontalaus bėgelio ar sijos
- 3 dalių konstrukcija leidžia greitai ir ergonomiškai montuoti
- Velenas lengvai užfiksuojamas naudojant užrakinimo plokštę (nereikia naudoti didelės veržlės)
- Ratų velenai yra suvirinti robotu, kad suvirinimo siūlės būtų kokybiškos
- Dideli plieniniai ratai su dvipusiais sandariais guoliais, kuriems nereikia priežiūros
- Milteliniu būdu dažytos šoninės plokštės suteikia gražią ir patvarią apdailą
- Tinka daugeliui sijų profilių tipų ir daugelio kėlimo talių bei elektrinių keltuvų markių
- Ilgesni velenai platesnėms sijoms gali būti tiekiami iš ES centrinio sandėlio
- Galima paversti Blackline BT versija, pridėdamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės lentelės

Trumpa informacija apie standartus

Papildomai:

- Juodai dažyta valdymo grandinė vietoj cinkuotos

Blackline gaminiai tinkami naudoti teatruose ir pramogų pramonėje.

Pastaba dėl naudojimo pramogų ir teatro srityje: Powertex vežimėliai yra suprojektuoti ir sertifikuoti pagal pramoninius kėlimo standartus (EN 13157).

Bet kokiaje situacijoje, kai kroviniai yra pakabinti virš žmonių, pavyzdžiui teatre, scenoje ar riginge, visa instaliacija turi atitikti EN 17206

saugos reikalavimus.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, WLL, sijos plotis, serijinis nr.

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C

Padengimas: Dažytas juodai (matinis)

Standartas: EN 13157, AS 1418.2

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sijos plotis mm	Modelis	Minimum radius mm	Hand chain length m	A mm	B mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	Jmm mm	Lmm mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas d.d.
502600051350140	0,5	50-135	PGT-S2	800	3	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8	20
502600052150140	0,5	130-215	PGT-S2	800	3	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	319	27	8,8	20
502600053000140	0,5	215-300	PGT-S2	800	3	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	404	27	9,6	20
502600101400140	1	55-140	PGT-S2	1 000	3	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4	2
502600102150140	1	140-215	PGT-S2	1 000	3	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	329	28	13,4	20
502600103000140	1	215-300	PGT-S2	1 000	3	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	414	28	14,7	20
502600201550140	2	65-155	PGT-S2	1 100	3	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1	2
502600202300140	2	150-230	PGT-S2	1 100	3	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	352	27	19,3	20
502600203000140	2	230-300	PGT-S2	1 100	3	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	422	27	20,5	20
502600301600140	3	90-160	PGT-S2	1 300	3	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3	20
502600302300140	3	160-230	PGT-S2	1 300	3	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	357	29	31,9	20
502600303000140	3	230-300	PGT-S2	1 300	3	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	427	29	33,5	20
502600501800140	5	90-180	PGT-S2	1 500	3	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5	20
502600502300140	5	180-230	PGT-S2	1 500	3	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2	20
502600503000140	5	230-300	PGT-S2	1 500	3	370	400	267	110	79	2 – 3	59	16	219	440	29	50,6	20

Techninis eskizas

