

Kampų apsauga Extreema®

Produkto informacija



The Extreema® kampų apsaugos yra būtinas priedas pakartotinėms kėlimo operacijoms, kai keliama kroviniai turi aštrias arba abrazyvias briaunas. Jis specialiai sukurtas kėlimo įrangai apsaugoti ir gaminamas iš HMPE arba Dyneema® medžiagų. Dėl to užtikrinamas maksimalus ilgaamžiškumas ir gerokai ilgesnis žiedinių stropų bei kėlimo įrangos tarnavimo laikas net ir pačiomis sudėtingiausiomis pramoninėmis sąlygomis.

Extreema® kampų apsaugos yra sukurtos taip, kad būtų lanksčios ir patogios naudoti jos turi dvi integruotas Velcro® juosteles, leidžiančias greitai ir patikimai pritvirtinti apsaugą prie stropo. Toks sprendimas itin palengvina montavimą ir perkėlimą, todėl puikiai tinka dinamiškoms darbo aplinkoms, kur svarbus efektyvumas.

Naudojant Extreema® kampų apsaugas savo kėlimo operacijose, sumažinamas stropų dėvėjimasis, mažėja įrangos pažeidimų rizika ir gerokai rečiau prireikia remonto ar keitimo. Tai protinga investicija į saugą, ilgaamžiškumą ir operacinį efektyvumą.

Kada rinktis šį produktą

Geriausiai tinka:

- Krovinių su aštriomis briaunomis ar šiurkščiais paviršiais kėlimui
- Pakartotinėms kėlimo operacijoms, kuriose aktualus stropų dėvėjimasis

Pagrindiniai privalumai:

- Itin didelis atsparumas dilimui, pjūviams, pradūrimams ir plyšimui
- Didelis atsparumas dinaminėms apkrovoms ir nuovarginiam lenkimui
- Išskirtinis lankstumas – galima naudoti ant įvairių kampų ir paviršių
- Patikimos Velcro® juostelės greitam pritvirtinimui
- Lengva, paprastai uždedama ir nuimama konstrukcija

... [Read more](#)

Medžiaga: 100% Dyneema®

Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 1492-2

except material

Kampų apsauga Extreema®

Techninė informacija

| Produkto kodas | Ilgis mm | Juostos plotis mm | Storis (mm) | For roundslings ton |
|----------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|
| 8005EXCP85500 | 500 | 75 | 12 | 1-6 |
| 8005EXCP115500 | 500 | 100 | 12 | 8 |
| 8005EXCP135500 | 500 | 120 | 12 | 10-12 |
| 8005EXCP160500 | 500 | 150 | 12 | 15 |
| 8005EXCP190600 | 600 | 180 | 12 | 10-15 |
| 8005EXCP230800 | 800 | 200 | 12 | 30-40 |
| 8005EXCP260800 | 800 | 240 | 12 | 45 |
| 8005EXCP290800 | 800 | 240 | 12 | 50-55 |