Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX PWE r-PET stropai su kilpomis

Produkto informacija



JAU PREKYBOJE!!!

POWERTEX juostinis stropas su kilpomis PWE pagamintas iš **perdirbto** poliesterio (r-PET) siūlų su standartinėm kilpom galuose. Kadangi jis pagamintas iš r-PET siūlų, šis **gaminys sumažina CO2 kiekį 70 %***, palyginti su standartiniu PWE juostiniu stropu.

Dėl šio tvarumo patobulinimo šis gaminys patvirtintas kaip Lifting Solution Group Aspire Range™ grupės dalis.

PWE r-PET stropai yra pažymėti spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai nustatyti darbinę apkrovą.

- Saugus – visi POWERTEX PWE r-PET stropai pagaminti iš perdirbto poliesterio ir išbandyti pagal EN 1492-2
- Plokščias austas, dviejų sluoksnių audinys, pagamintas iš vientiso pynimo
- Kilpos aprūpintos papildoma apsauga nuo nusidėvėjimo
- Kiekviename strope yra mėlyna etiketė, nurodanti tinkamą WLL skirtingiems kėlimo būdams ir kampams
- Kiekvienas stropas yra pažymėtas unikaliu serijiniu numeriu saugiam stropo registravimui
- Ant etiketės atspausdintas metų/mėnesių kalendorius, kuriame gali

... Read more

Medžiaga: Poliesteris (PES), didelio atsparumo daugiagijai siūlai, pagaminta iš r-PET (perdirbto PET)
Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, Stropai su mėlyna etikete ir balta įspėjamaja etikete, su Aspire asortimento informacija galinėje pusėje.
Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C
Standartas: EN 1492-1
Pastaba: Pagal EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Stropai turi būti apsaugoti nuo aštrų kampų, trinties, nesvarbu, ar nuo krovinio, ar nuo kėlimo įrenginio. Jei naudojate stropo apsaugą nuo pažeidimų ir aštrių kampų ji turi būti tinkamai išdėstyta. Gali prireikti naudoti papildomą apsaugą.

Atsargos koeficientas: 7:1

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX PWE r-PET stropai su kilpomis

Techninė informacija

Produkto kodas	RDA t	Ilgis m	Juostos plotis mm	Spalva	CO_2 e kg	Svoris kg
341100100100430	1	1	50	Violetinė	0,44	0,25
341100100200430	1	2	50	Violetinė	0,36	0,4
341100100300430	1	3	50	Violetinė	1	0,6
341100100400430	1	4	50	Violetinė	1,2	0,7
341100100600430	1	6	50	Violetinė	2	1,25
341100200100430	2	1	60	Žalia	0,77	0,45
341100200200430	2	2	60	Žalia	1,2	0,7
341100200300430	2	3	60	Žalia	1,81	1,1
341100200400430	2	4	60	Žalia	2,48	1,55
341100200600430	2	6	60	Žalia	3,61	2,25
341100300100430	3	1	90	Geltona	1,27	0,75
341100300200430	3	2	90	Geltona	1,91	1,1
341100300300430	3	3	90	Geltona	2,72	1,6
341100300400430	3	4	90	Geltona	3,82	2,35
341100300600430	3	6	90	Geltona	5,16	3

Certex Lietuva UAB
info@certex.lt
+370 5 2300020

© November 2026 - All Rights Reserved