

## Konteinerio kablys POWERTEX CH G10

### Produkto informacija



**POWERTEX** CH konteinerio kablys, skirtas konteinerių kėlimui iš apačios, yra kairinis (L), dešinysis (R) ir tiesioje (S) versija. Šis produktas yra POWERTEX 10 klasės grandininų stropų komponentų dalis.

- Kairinis ir dešinysis konteinerio kabliai turi būti naudojami kartu su traversa su keturiomis šakomis (dviem į kairę ir dviem į dešinę) 45°+-15° kampu.
- Tiesus konteinerio kablys turi būti naudojamas su stačiakampe traversa su keturiomis vertikaliomis šakomis 0° +- 15°.

Kabliai turi būti naudojami su 20 mm grandine, o WLL turi būti 16t.

#### PowerTex G10 privalumai:

- 25 % stipresni, lyginant su tradiciniais 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti miltelinu būdu šviečiančia raudona spalva
- Į asortimentą įtrauktos daugiafunkciniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys greitai ir ekonomiškai surinkti grandinės stropus
- Komponentai atitinka EN 1677 1/2/3/4 dalį +25% WLL
- Kiekvienas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, atliktas apkrovos testas.
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nusidėvėjimas įvertintas iki 20 000 ciklų esant 1,5 karto didesnei apkrovai už WLL
- Pilnas atsekamumas pagal partijos numerį
- Galimos atsarginės dalys
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami su 8 klasės grandine pagal EN 818-2. Tokie stropų grandininiai stropai turi būti vertinami kaip 8 klasės pagal EN 818-2. [... Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be įtakos WLL

**Padengimas:** Miltelinu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva


**Standartas:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

## Konteinerio kablys POWERTEX CH G10

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	Model	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1 mm	Ø2 mm	Svoris kg
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4