

Trumpinimo kablys POWERTEX GH G10

Produkto informacija



POWERTEX GH trumpinimo kablys yra 10 klasės grandinių stropų komponentų dalis. Trumpinimo kablys naudojamas sutrumpinti kėlimo grandines, taip grandininis stropas tampa universalesnis (galima reguliuoti stropo ilgį). Darbinė apkrova nemažėja, nes atraminiai sparnai neleidžia kėlimo grandinei deformuotis.

Galima įsigyti nuo 6mm iki 32mm grandinei ir nuo WLL 1.4t iki WLL 40t.

Taip pat galima įsigyti trumpinimo kablių prie grandinės [POWERTEX GHC](#).

PowerTex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiavarkiniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandininius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4. [... Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be įtakos WLL

Padengimas: Milteliniu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva


Standartas: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Trumpinimo kablys POWERTEX GH G10

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	D mm	E mm	L mm	L' mm	M mm	W mm	Ø mm mm	Svoris kg
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	8	8	73	46	46,5	25,5	13,5	0,15
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	9,5	11	93	61	53	33,5	17,5	0,3
402300401370	GH-10-10	10	4	85	14	13,5	129	85	74	42	22	0,79
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	18,5	17	166	104	96	53,5	27	1,67
402301001370	GH-16-10	16	10	119	22	19	186	119	116	74	36	2,74
402301601370	GH-20-10	20	16	146	23	25	225	146	145	87	44	4,72
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	26	27	260,5	165,5	160,5	90	48,5	8,2
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	34	34	311	204	190	110	52	11,35
402304001370	GH-32-10	32	40	246	40	41	373	246	229	130	64	20,65