

Kėlimo žiedas MA POWERTEX G10

Produkto informacija



Kėlimo žiedas **POWERTEX** MA yra 10 klasės (G10) grandinių stropų komponentų dalis. Kėlimo žiedas POWERTEX MA naudojamas, kaip pagrindinis žiedas 3 ar 4 šakų grandiniams stropams.

Galima jungti nuo 6mm/3t iki 22mm/40t grandinę.
Visi žiedai yra suvirinti.

PowerTex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiafunkciniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandinius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4.

... [Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be įtakos WLL

Padengimas: Miltelinio būdu dažytas liumiscencine raudona spalva

Standartas: EN 1677-4 (+25% WLL), AS 3776

Pastaba: Visi žiedai suvirinti

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Kėlimo žiedas MA POWERTEX G10

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	Stropas 3/4-šakų mm	A mm	B mm	Dmm mm	amm mm	bmm mm	dmm mm	Hmm mm	S mm	Svoris kg
402100300770	MA-6-10	3	189	6	135	75	18	54	25	14	28	7	1,3
402100530770	MA-8-10	5,3	230	8	160	90	22	70	34	16	28	8	2,2
402100840770	MA-10-10	8,4	265	10	180	100	27	85	40	18	28	11	3,6
402101400770	MA-13-10	14	315	13	200	110	33	115	50	22	43	13	6,4
402102120770	MA-16-10	21,2	400	16	260	140	36	140	65	28	55	17	10,6
402103360770	MA-20-10	33,6	530	20	350	190	50	180	90	32	-	-	23,7
402104000770	MA-22-10	40	530	22	350	190	50	180	100	36	-	-	26