

Savaime užsirakinantis kablys POWERTEX SL G10 su kilpa

Produkto informacija



Savaime užsirakinantis kablys [POWERTEX SL](#) su kilpa yra 10 klasės grandinių stropų komponentų dalis. Savaime užsifiksuojantis kablys užsidaro ir užsifiksuoja pakėlus, todėl yra saugus kėlimo kablys. Kablį galima atidaryti paspaudus užpakalinėje kablido dalyje esantį užraktą. Užrakto negalima nuimti.

Galima įsigyti nuo 6mm iki 32mm grandinei ir nuo WLL 1.4t iki WLL 40t.

Taip pat galimas kablys prie grandinės [POWERTEX SLC](#) vietoje kablido su kilpa.

PowerTex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiafunkciniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandinius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4. [... Read more](#)

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C neįtakojant WLL

Padengimas: Milteliniu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva


Standartas: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Savaime užsirakinantis kabelys POWERTEX SL G10 su kilpa

Techninis eskizas



Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Ø mm mm	Svoris kg
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4