

## Savaime užsirakinantis kablys POWERTEX SLC G10 prie grandinės

### Produkto informacija



[POWERTEX](#) SLC savaime užsirakinantis kablys su užraktu prie grandinės yra Powertex (G10) 10 klasės grandininių stropų komponentų dalis. Savaime užsifiksuojantis kablys užsidaro ir užsifiksuoja pakėlus, todėl yra saugus kėlimo kablys. Kablį galima atidaryti paspaudus užpakalinėje kabliuko dalyje esantį užraktą. Užrakto negalima nuimti.

Galimi nuo 6mm iki 22mm ir WLL 1.4t iki WLL 19t grandinei

Vietoje kablių prie grandinės taip pat galima naudoti [POWERTEX SL](#) kablius su kilpa.

#### Powertex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscencine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiafunkciniai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandininius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas pridedamas prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ... [Read more](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be įtakos WLL

**Padengimas:** Milteliniu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva


**Standartas:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

## Savaime užsirakinantis kablys POWERTEX SLC G10 prie grandinės

### Techninis eskizas



### Techninė informacija

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Svoris kg
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1